

www.startpec.it

Come configurare una casella di posta certificata su Mozilla Thunderbird



COME LEGGERE LA CASELLA PEC

Nelle pagine seguenti si espongono i vari passaggi necessari alla configurazione di una casella POP3 utilizzando come client di posta Mozilla Thunderbird 3.1.5.

E' possibile in ogni caso leggere la propria casella PEC senza necessità di configurare alcun parametro sul proprio PC leggendo i messaggi attraverso la WEBMAIL, accessibile da un qualsiasi Browser internet all'indirizzo utilizzando "Nome utente" e" password" comunicati all'attivazione: indirizzo WEBMAIL: https://webmail.startpec.it/

CONFIGURAZIONE CASELLA POP3 SU MOZILLA THUNDERBIRD

I dati necessari per la configurazione vi saranno stati recapitati mediante mail tradizionale o via fax all'indirizzo indicato all'atto di attivazione.

Tutti i dati riportati nelle videate di esempio che seguono sono relativi all'azienda di esempio "START":

indirizzo della PEC nomeazianda@startpec.it

Nome utente: nomeazianda@startpec.it

Password:

Server POP3s (posta in arrivo): pop3s.startpec.it porta SSL : 995

Server SMTPS (posta in uscita): smtps.startpec.it porta SSL smpts: 465

Aprire Mozilla Thunderbird e seguire passo-passo le seguenti videate esplicative.

Configurazione client di posta – Mozilla Thunderbird 3.1.5

Dal menù 'Strumenti' di Mozilla Thunderbird è necessario selezionare la voce 'Impostazioni account'. Verrà mostrata la finestra di Fig. 1; selezionare la voce 'Server in uscita (SMTP)' quindi cliccare sul tasto 'Aggiungi'.

Qui (Fig. 2) è necessario definire le informazioni per il server della posta in uscita, ovvero : - La descrizione del server utilizzato : campo a libera digitazione

- Il nome del server: deve essere valorizzato con *smtps.startpec.it*
- La porta da utilizzare : 465

- Il tipo di protocollo sicuro : selezionare dall'elenco l'opzione SSL/TLS

- Il metodo di autenticazione : selezionare dall'elenco l'opzione 'Password Normale'

- Il nome utente : deve contenere l'indirizzo di PEC completo di dominio.

Cliccare quindi su 'OK' per rendere definitiva la configurazione del server di posta in uscita.

Impostazioni account		
Cartelle locali	Impostazioni server (SMTP) in uscita	
Spazio su disco Server in uscita (SMTP)	Nonostante sia possibile specificare più di un server di por consigliata solo ad utenti esperti. Specificare più di un ser durante l'invio del messaggio.	sta in uscita (SMTP), questa operazione è ver di posta in uscita può causare errori
		Aggiungi
		Modifica
		Elimiga
		Imposta predefinito
Azioni account	•	
- Hestildcook		OK Arrida



erver SMTP				
Impostazioni				
Descrizione:	Server SMT	P StartPEC		
Nome server:	smtps.star	tpec.it		
Porta:	465 Predefinito: 465			
Si <u>c</u> urezza della	connessione:	SSL/TLS	~	
Metodo di aute	nticazione:	Password normale	~	
Nome utente:		nomeazienda@startpec.it		
		ОК	Annulla	



Cliccando su 'Azioni account', nella pagina di 'Impostazioni Account' (Fig. 30), selezionare la voce 'Aggiungi account di posta' per configurare l'accesso alla posta in arrivo per la casella. Qui è necessario indicare :

- il nome del mittente che si vuole visualizzare per i messaggi spediti

- l'indirizzo di posta PEC completo di dominio

Cliccare quindi su 'Continua' per procedere alla configurazione dei server da utilizzare.

<u>N</u> ome:	casella di PEC	Nome da visualizzare	
Indirizzo e-mail:	nomeazienda@startpec.it		
Password:	•••••		
	Ricorda password		
			Appulla

Fig.3

CONFIGURAZIONI SPECIFICHE PER I DISTINTI PROTOCOLLI DI POSTA IN ARRIVO

Impostazione accour	nt di posta		\mathbf{X}
<u>N</u> ome: <u>I</u> ndirizzo e-mail: <u>P</u> assword:	casella di PEC nomeazienda@startpec.it •••••• V Ricorda password	Nome da visualizzare	
Mozilla Thunder	bird non riesce a rileva	vare le impostazioni per l'account di posta.	
Nome utente: In entrata:	nomeazienda@startpec.	c.it Verifica configurazione	
In uscita:	smtps.startpec.it : 🗸	•	
Imposta <u>z</u> ione ma	anuale	<u>Annulla</u> <u>Crea un account</u>	

Fig.4

Non	ne: casella di PEC	Nome da visua	lizzare		
Indirizzo e-m	ail: nomeazienda@startpec.	it			
Passwo	rd: •••••				
	Ricorda password				<u>Ricomincia</u>
Sono state	rilevate le seguenti impo	ostazioni provan	do nomi di	server comunem	ente usati
Nome ute	rilevate le seguenti impo ente: nomeazienda@startpo ta: pop3s.startpec.it	ostazioni provan ec.it POP	do nomi di 995	server comunem	ente usati Modifica

FIG.5

Se si vuole utilizzare il protocollo POP3, come mostrato in Fig. 4 è necessario inserire : - il nome utente : deve coincidere con l'indirizzo di PEC completo di dominio

- il server della posta in entrata : deve essere valorizzato con pop3s.startpec.it

- il tipo di protocollo : selezionare dall'elenco l'opzione POP

- la porta da utilizzare 995

- il tipo di crittografia da utilizzare : selezionare dall'elenco l'opzione SSL/TLS

- il server della posta in uscita : selezionare dall'elenco il server smtp precedentemente configurato.

Cliccando sul tasto 'Verifica Configurazione' verranno verificate le impostazioni inserite. Cliccando quindi su 'Crea Account' (Fig. 5), l'account configurato verrà definitivamente registrato.

nomeazianda@startpec.it - le Modifica Visualizza Vai Mes	Mozilla Thunderbird		
Scarica nocta • Scrivi I	ubrica Shrbatta -	Cerra in hutti i messand settiri 425	
Tutte le cartelle			
Cartelle locali	Mozilla Thunderbird Posta -	nomeazienda@startpec.it	
	E-mail		
	Eggi messaggi		
	Scrivi un nuovo messaggio		
	Account		
	Visualizza impostazioni per questo accou	nt	
	Crea un nuovo account		
	Caratteristiche avanzate		
	Cerca messaggi		
	Gestisci i filtri per i messagg		
	Gestisci la sottoscrizione alle cartelle		
	Impostazioni 'non in linea'		

Fig.6

Cartelle locali	Impostazioni server
Posta indesiderata Spazio su disco nomeazianda@startpec.it Impostazioni server Cartelle e copie Composizione ed indirizzi Posta indesiderata Spazio su disco Ricevute di ritorno Sicurezza Server in uscita (SMTP)	Tipo di server: Server posta POP Nome server: pop3s.startpec.it Porta: 995 Nome utente: nomeazianda@startpec.it Impostazioni di sicurezza Sicurezza della connessione: StL/TLS Impostazioni di server Metodo di autenticazione: Password normale Impostazioni server Impostazioni server Impostazioni server Impostazioni server Impostazioni server Impostazioni server Scarica automaticamente nuovi messaggi 10 Preleva soltanto le intestazioni Lascia i messaggi sul server Inon più di 14 giorni finché non vengono eliminati Svyota cestino all'uscita Avanzate
Azioni account	C:\Documents and Settings\DGS\Dati applicazioni\Thunderbird\Pronies\srjrsxdn.de

Inoltre, se si vuole mantenere una copia dei messaggi sul server, senza quindi scaricarli definitivamente in locale, è necessario, selezionare (come da Fig. 6) la voce 'Visualizza impostazioni per questo account' e configurare le opzioni di 'Impostazioni Server' così come mostrato in Fig. 7 (impostare il flag su 'Lascia i messaggi sul server' e 'finché non vengono eliminati').

Si ricorda che se tale impostazione non viene effettuata, i messaggi verranno trasferiti dal server di posta al client in uso e quindi sul server i messaggi verranno eliminati <u>definitivamente.</u>



www.startpec.it